

Para una experiencia de usuario superior, iPECS Series 1000i



Interfaz de usuario intuitiva, voz HD superior, amplia gama de terminales que satisfacen las necesidades de toda su organización para el presente y el futuro.

- El diseño simple, elegante y moderno va bien para montaje en escritorio o pared
- Interfaces intuitivas y fáciles de usar con pantalla a color.
- Voz HD superior y altavoz dúplex completo
- Aprovisionamiento cero táctil para todos los usuarios en la nube y locales
- Excepcional rendimiento, seguridad y variedad de accesorios.

1050i Advanced

Teléfono IP Advanced a color Gigabit

- Pantalla en color de 8 líneas y 4.3 "(480 x 272)
- Hasta 36 teclas programables con 12 teclas autoadhesivas
- Audio HD para auriculares y altavoces, códec banda ancha (G.722, Opus)
- Manos-Libres full duplex con voz de banda ancha
- Dos puertos Gigabit Ethernet
- 1 puerto USB para cargar dispositivos móviles y accesorios USB



1040i Professional



Teléfono IP Profesional Gigabit color

- Pantalla a color de 6 líneas de 3.5 "(480 x 320)
- Hasta 24 teclas programables con 8 teclas autoadhesivas
- Audio HD para auriculares y altavoces con códec de banda ancha (G.722, Opus)
- Manos-Libres full duplex con voz de banda ancha
- Dos puertos Gigabit Ethernet
- 1 puerto USB para cargar dispositivos móviles y accesorios USB

1030i Essential



Teléfono IP Essential Gigabit color

- Pantalla a color de 6 líneas de 2.8 "(480 x 320)
- Hasta 18 teclas programables con 6 teclas autoadhesivas
- Audio HD para auriculares y altavoces con códec de banda ancha (G.722, Opus)
- Manos-Libres full duplex con voz de banda ancha
- Dos puertos Gigabit Ethernet

1020i Basic



Teléfono IP Basic Gigabit

- Pantalla de 4 líneas de 2.8 "(132 x 64) en escala de grises
- Hasta 16 teclas programables con 4 etiquetas autoadhesivas (x3 páginas) y 4 teclas de etiquetas de papel.
- Audio HD para auriculares y altavoces con códec de banda ancha (G.722, Opus)
- Manos-Libres full duplex con voz de banda ancha
- Dos puertos Gigabit Ethernet

1010i Entry



Teléfono IP Entry

- Pantalla de 4 líneas de 2.4 "(132 x 64) BW
- 4 teclas programables autoetiquetadas
- Audio HD para auriculares y altavoces con códec de banda ancha (G.722, Opus)
- Manos-Libres full duplex con voz de banda ancha

Especificación

		1010i	1020i	1030i	1040i	1050i
Display	Tamaño de LCD (píxeles)	2.4" (132 x 64)	2.8" (132 x 64)	2.8" (320 x 240)	3.5" (480 x 320)	4.3" (480 x 272)
	Lineas	4 lineas	4 lineas	6 lineas	6 lineas	8 lineas
	Retroiluminado	N	Y	Y	Y	Y
	Tipo LCD	En blanco y negro	Escala grises de 4 niveles	Color	Color	Color
Teclado	Tecla Soft	3	3	3	3	3
	Tecla de navegación	SI	SI	SI	SI	SI
	Botón etiqueta propia (programable)	4	16 (4 botones x3 páginas, 4 etiquetas de papel)	18 (6 botones x3 pag.)	24 (8 botones x3 pag.)	36 (12 botones x3 pag.)
	Botón fijo (tecla física dedicada)	11 botones tecla física: Directorio, Transferencia, DND, Retener, Altavoz, Subir / bajar volumen, Auriculares, Silencio, Mensaje y Menú				
	Botón de auto etiqueta LED	1 botón LED de color	3 botones LED de color			
Interfaz de red	Ethernet (IEEE802.3/1 Gigabit)	2x 10/100 Base-T	2x 10/100/1000 Base-TX			
	Altavoz	S (Full duplex)				
Interfaz de audio	Auricular (RJ-9)	S				
	Auriculares (RJ-9)	S				
	Auriculares (USB)	N			S	
Alimentación	Local (opcional - 48V,0.3A)	S				
	PoE (802.3af)	Class 2			Class 3	
Presencia UC		N		S (Sólo serie iPECS UCP y iPECS EMG)		
Protocolo de señalización de llamada		Protocolo Ericsson-LG Enterprise iPECS				
Audio	Codec	G.711, G.729AB, G.722, Opus				
	Características	Cancelación de eco, VAD, GNC, compatible con audífonos				
Red	Dirección IP	Estática / DHCP				
	LLDP-MED, VLAN	S				
	QoS	Dynamic jitter buffering, 802.1p/Q, Layer 3 TOS, DiffServ				
	VPN(OpenVPN)	S				
Seguridad	Protocolos	SRTP, 802.1x(EAP-MD5), HTTPS/SSH, GDPR compliant				
Administración		Gestión web con HTTPS, aprovisionamiento en nube, actualización remota firmware, diagnóstico, registro eventos, prueba PING, syslog				
Especifi. medidas	Dimension(H x W x D, mm)	195 x 190 x 129.2	211 x 201 x 129.2	211 x 201 x 129.2	211 x 211 x 129.2	211 x 211 x 129.2
	Peso (Net, g)	576	703	714	792	809
	Inclinación del teléfono	Soporte de 2 niveles				
	Montaje Pared	S				
Accesorios	Soporta DSS	N	Y (1024idss)			
	Soporta EHSa	N	S			

1024idss



Expanding scalability and response capacity

- 24 DSS buttons
- Compatible with 1020i, 1030i, 1040i, 1050i

EHSaV3

Electronic Hook Switch Adapter



Enable remote control of the well-known EHS headphones

- Compatibility with EHS devices with cable and wireless
- Stable and better quality operation
- Support for EHS headphones:
 - Plantronics (Savi 700 series, CS 500 series)
 - Jabra (PRO 920, 925, 9450, 9460, 9470, Duo 9460, 9465)
 - Sennheiser EHS (D10, DW Pro, SDW 5000)

* Compatible with previous versions of unified software v4.0 (iPECS UCP, eMG800, eMG100, eMG80), iPECS Cloud v3.5, iPECS UCM v3.0